ViewSonic®
E72f+SB Monitor

E²® UltraBrite™ Series

17"-UltraBrite-PerfectFlat-Monitor

Wer einen edlen 17"-Design-Monitor mit einer sehr guten Performance und einer perfekt flachen Oberfläche wünscht, bei dem sich sogar der Helligkeitsgrad an unterschiedliche Anwendungstypen anpassen lässt, für den empfiehlt sich der E72f+SB von ViewSonic. Per Tastendruck kann der Helligkeitswert zum Beispiel so verändert werden, dass die Darstellungen von Videos, DVDs, Spielen oder Grafikanwendungen besonders intensive Farben aufweisen. Für konventionelle Anwendungen (Word, Excel oder E-Mail) wird dann einfach wieder per Knopfdruck auf normale Helligkeit zurückgeschaltet. Das Modell beeindruckt durch sein elegantes schwarzes Gehäuse mit silberfarbenen Fronteinfassungen. Der E72f+SB ist mit einer sehr feinen 0,25 mm-Lochmaske ausgestattet und überzeugt durch präzise Darstellungen in lebendigen Farben.

- **UltraBrite-Technologie**
  Die UltraBrite-Monitore ermöglichen optimierte Darstellungen bei Video- und Grafikanwendungen. Spiele, TV-Sendungen und DVD-Filme präsentieren sich in überaus satten Farben und mit feinsten Kontrasten. Die präzisen Darstellungen und die fotorealistische Bildqualität lassen 3-D- und professionelle Grafik-Anwendungen deutlich attraktiver wirken.

- **UltraBrite-Hot-Key**
  Einfach per Knopfdruck drei unterschiedliche Helligkeitsmodi einstellen.

- **0,21 mm horizontaler bzw. 0,25 mm diagonaler Punktabstand**
  Dank des feinen Punktabstandes überzeugen die Bilddarstellungen durch hohe Schärfe und Detailgenauigkeit, selbst in höchsten Auflösungen.

- **PerfectFlat®-Screen**
  Der vollkommen flache Bildschirm sorgt für proportionsgetreue, gestochen scharfe Darstellungen bis in die Ecken und reduziert störende Spiegelungen auf ein Minimum.

- **1.280 x 1.024 maximale Auflösung**
  Die maximale Auflösung beträgt 1.280 x 1.024; die empfohlene Auflösung liegt bei 1.024 x 768 und beeindruckt durch eine flimmerfreie Bildwiederholrate von 90 Hz für besonders augenschonendes Arbeiten.

1280	x	1024	bei	67 Hz
1024	x	768	bei	90 Hz
800	x	600	bei	112 Hz

- **One-Touch Auto-Adjust**

ViewSonic
the choice of professionals

ViewSonic®

E72f+SB Monitor

17''-ULTRABRITE™-PERFECTFLAT-CRT FARBMONITOR

BILDRÖHRE	**Typ**	17'' (40,6 cm diagonal sichtbar), 90° Ablenkung
	Punktabstand	0,21 mm horizontal, 0,25 mm diagonal
	Phosphor	RGB P22 mittelkurze Nachleuchtdauer
	Oberfläche	getönt (TM = 52,6 %), antistatisch/-reflektierend
EINGANGSSIGNAL	**Video**	RGB analog (0,7 V/1.0 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	F_h: 32-72 kHz, F_v: 50-160 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Composite
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.280 x 1.024 NI)
	Macintosh® [1]	PowerMac™ (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Video**	15-poliger Mini-D-Sub (festes Kabel)
	Stromversorgung	3-poliger Stecker (IEC320)
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 90–264 V, 50/60 Hz (Auto Switch)
	Leistungsaufnahme	75W (max), <5 W aktiv Aus
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Strom ein/aus, Menü, Abwärts, Aufwärts, Auswahl UltraBrite™-Toggle
	OnView®	Helligkeit, Kontrast, Zoom, H/V-Größe, H/V-Position, Kissenverzeichnung, Kissenausgleich, Trapezform, Parallelogramm, Tilt, Degauss, ViewMatch®-Farbkalibrierung (9300, 6500, 5000, benutzerdefiniert), Moiré, Modus-Anzeige, Sprachwahl, OSD-Position, Recall, OSD Lock, Zoom
VIDEO-INPUT	**Bandbreite**	110 MHz
VIDEOMODI	**Voreingestellt**	12
	Speicherbar	10
ANZEIGEBEREICH	**Werkseinstellung**	310 mm (Hor.) x 230 mm (Vert.) (typisch)
	Max. Abtastung	325 mm (Hor.) x 243 mm (Vert.) (abhängig vom Signaltiming)
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		408,8 mm (B) x 485,1 mm (H) x 432,6 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	16,2 kg
PLUG & PLAY		DDC1, DDC2B, VESA® GTF
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, TÜV/GS, TÜV/ERGO, CE, ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, MPR-II, CB, UL, cUL, FCC-B, DHHS, ICES-003, CCC, NOM, GOST-R, SASO, PCBC, BSMI, PSB, C-Tick, Argentina
POWERMANAGEMENT		VESA® DPMS™, TCO'99, Energy 2000
GARANTIE		Garantieinformationen im Web: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

• TCO'99- sowie Energy 2000- zertifiziert und energiesparend

TCO'99 und Energy 2000 bezeichnen strikte Standards in Bezug auf niedrige Strahlung, Sicherheit, Recycling-fähigkeit und Power-Management. Überdies spart der Monitor Stromkosten durch automatische Energiesparmodi.

• *Plug & Play +*

Problemloses Konfigurieren durch Unterstützung des Windows®-Auto-Installations-Standards mit einer DDC-kompatiblen Grafikkarte.

• PC und Mac®[1] -kompatibel

• OSD-Sperre

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unerwünschte Änderungen schützen.

ISO 9001 FM 40187 — ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic®

the choice of professionals

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy Tel: +39 02 5832 0356
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2005, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Microsoft, Windows NT und Windows sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corporation. VS E72f+SB 03/05-G

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de